

ハッカソン#20150504 - QA #44

【インタフェース仕様】Questionクラス getCorrectAnswersInJSON
/ getIncorrectAnswersInJSONについて

2015/05/05 17:42 - aoki yuji

ステータス:	終了	開始日:	2015/05/05
優先度:	通常	期日:	
担当者:	aoki yuji	作業時間の記録:	0.10時間
カテゴリ:			
優先順:			
説明			
双方引数「なし」となっていますが、DBに登録されているすべてのcorrect (incorrect) を文字列配列で応答すれば良いのでしょうか？			

履歴

#1 - 2015/05/05 17:59 - aoki yuji

- トラッカー を Defect から QA に変更

#2 - 2015/05/05 19:18 - Miyazaki Masafumi

- ステータス を 新規 から 解決 に変更

- 担当者 を MIYAZAKI Masafumi から aoki yuji に変更

例題による説明とさせていただきます

```
correctAnswers[0] = "hoge";
correctAnswers[1] = "foo";
correctAnswers[2] = "bar";
```

Questionクラスのとおるインスタンスが、上記のようなデータを保持している場合、getCorrectAnswersInJSON() は下記のような return を行なわなければなりません。

```
return ["hoge", "foo", "bar"];
```

上記では直打ちの文字列を応答していますが、実際は、correctAnswersの配列をfor等で回覧し、上記の応答文字列を動的に生成することになります。
(ちなみに、incorrectAnswersも同様です。)

#3 - 2015/05/05 19:46 - MIYAZAKI Masafumi

追加情報です。JSON配列形式に変換するところは、PHPが良い塩梅にやってくれるようです！

```
$ php -r 'var_dump(array("hoge","foo","bar"))';
array(3) {
```

```
[0]=>
string(4) "hoge"
[1]=>
string(3) "foo"
[2]=>
string(3) "bar"
}
```

```
$ php -r 'var_dump(json_encode(array("hoge","foo","bar")));'
string(20) "["hoge","foo","bar"]"
```

#4 - 2015/12/31 14:51 - MIYAZAKI Masafumi

2015.12.31(Thu)現在、解決済みのためクローズします。

#5 - 2015/12/31 14:51 - MIYAZAKI Masafumi

- ステータス を 解決 から 終了 に変更